



2. MESSING

MESSING

CuZn30	2.02
CuZn36/CuZn37	2.02
CuZn39Pb2/CuZn40Pb2	2.04
CuZn39Pb3	2.06

MESSING CuZn30-R270

KWALITEIT volgens EN 1652
TOLERANTIES volgens EN 1652
 CW505L

PLATEN, DIEPTREKKWALITEIT

AFMETING MM	GEWICHT/PLAAT (KG)	AFMETING MM	GEWICHT/PLAAT (KG)	AFMETING MM	GEWICHT/PLAAT (KG)
2000 x 1000 x 0,4	6,88	2000 x 1000 x 0,6	10,32	2000 x 1000 x 0,8	13,76
2000 x 1000 x 0,5	8,60	2000 x 1000 x 0,7	12,04	2000 x 1000 x 1	17,20

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag.

MESSING CuZn37-R300

KWALITEIT volgens EN 1652
TOLERANTIES volgens EN 1652
 CW505L

PLATEN, ZACHT

AFMETING MM	GEWICHT/PLAAT (KG)	AFMETING MM	GEWICHT/PLAAT (KG)	AFMETING MM	GEWICHT/PLAAT (KG)
2000 x 1000 x 1,25	21,50	2000 x 1000 x 2	34,40	2000 x 1000 x 3	51,60
2000 x 1000 x 1,5	25,80				

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag.

MESSING CuZn37-R350

KWALITEIT volgens EN 1652
TOLERANTIES volgens EN 1652
 CW507L

PLATEN, HALFHARD

AFMETING MM	GEWICHT/PLAAT (KG)	AFMETING MM	GEWICHT/PLAAT (KG)	AFMETING MM	GEWICHT/PLAAT (KG)
2000 x 1000 x 0,3	5,16	2000 x 1000 x 1,25	21,50	2000 x 1000 x 6	103,20
2000 x 1000 x 0,4	6,88	2000 x 1000 x 1,5	25,80	2000 x 1000 x 8	137,60
2000 x 1000 x 0,5	8,60	2000 x 1000 x 2	34,40	2500 x 1220 x 1	26,23
2000 x 1000 x 0,6	10,32	2000 x 1000 x 2,5	43,00	2500 x 1220 x 1,5	39,34
2000 x 1000 x 0,7	12,04	2000 x 1000 x 3	51,60	2500 x 1220 x 2	52,46
2000 x 1000 x 0,8	13,76	2000 x 1000 x 4	68,80	2500 x 1220 x 3	78,69
2000 x 1000 x 1	17,20	2000 x 1000 x 5	86,00		

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag.

MESSING CuZn37-R410

KWALITEIT volgens EN 1652
TOLERANTIES volgens EN 1652
 CW507L

PLATEN, HARD


AFMETING MM	GEWICHT/PLAAT (KG)
2000 x 1000 x 1,5	25,80

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag.

MESSING CuZn37-R440

KWALITEIT volgens EN 12449
TOLERANTIES volgens EN 12449
 CW508L

RONDE BUIZEN



> In handelslengten van ca. 5 meter.


i x A (MM)	GEWICHT KG/M	i x A (MM)	GEWICHT KG/M	i x A (MM)	GEWICHT KG/M	i x A (MM)	GEWICHT KG/M
2 x 3	0,03	10,7 x 12,7	0,31	25 x 28	1,06	38 x 42	2,14
3 x 4	0,05	12 x 14	0,35	26 x 28	0,72	40 x 42	1,10
3 x 5	0,11	13 x 15	0,37	26 x 30	1,50	44 x 48	2,46
4 x 5	0,06	13 x 16	0,58	28 x 30	0,77	46 x 50	2,57
4 x 6	0,13	14 x 16	0,40	28 x 32	1,60	48 x 50	1,31
5 x 7	0,16	16 x 18	0,45	30 x 32	0,83	50 x 54	2,78
6 x 8	0,19	16 x 19	0,70	32 x 35	1,34	54 x 58	2,99
8 x 9	0,11	17 x 19	0,48	34 x 36	0,94	60 x 64	3,31
7 x 10	0,34	18 x 20	0,51	32 x 38	2,81	66 x 70	3,63
7,5 x 9,5	0,23	19 x 22	0,82	35 x 38	1,46	67 x 70	2,75
8 x 10	0,24	20 x 22	0,56	36 x 38	0,99	70 x 76	5,85
9 x 11	0,27	22 x 25	0,94	36 x 40	2,03	72 x 75	2,95
10 x 12	0,29	23 x 25	0,64	38 x 40	1,04	80 x 83	3,27
10 x 13	0,46						

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag.

MESSING CuZn37-R440

KWALITEIT volgens EN 12449
TOLERANTIES volgens EN 12449
 CW508L

VIERKANTE BUIZEN, SCHERP-KANTIG



> In handelslengten van ca. 5 meter.


A x A x D (MM)	GEWICHT KG/M	A x A x D (MM)	GEWICHT KG/M	A x A x D (MM)	GEWICHT KG/M
12,7 x 12,7 x 1	0,40	25 x 25 x 1	0,83	25 x 25 x 2	1,58
16 x 16 x 1	0,52	32 x 32 x 1	1,07	32 x 32 x 2	2,06
19 x 19 x 1	0,62	38 x 38 x 1	1,27	38 x 38 x 2	2,48
22 x 22 x 1	0,72				

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag.

MESSING CuZn37-R440

KWALITEIT volgens EN 12449
TOLERANTIES volgens EN 12449
 CW508L

RECHTHOEKIGE BUIZEN, SCHERP-KANTIG



> In handelslengten van ca. 5 meter.

A x B x D (MM)	GEWICHT KG/M	A x B x D (MM)	GEWICHT KG/M	A x B x D (MM)	GEWICHT KG/M
25,4 x 12,7 x 1	0,62	38,1 x 12,7 x 1	0,84	20 x 10 x 1	0,48

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag.

GRAVEERMESSING CuZn39Pb2-R490

PLATEN, EXTRA HARD

KWALITEIT volgens EN 1652
TOLERANTIES volgens EN 1652
 CW612N




AFMETING MM	GEWICHT/PLAAT (KG)	AFMETING MM	GEWICHT/PLAAT (KG)	AFMETING MM	GEWICHT/PLAAT (KG)
1000 x 600 x 1	5,16	1000 x 600 x 4	20,64	1000 x 600 x 7	36,12
1000 x 600 x 1,50	7,74	1000 x 600 x 5	25,80	1000 x 600 x 8	41,28
1000 x 600 x 2	10,32	1000 x 600 x 6	30,96	1000 x 600 x 10	51,60
1000 x 600 x 3	15,48				

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag.

MESSING CuZn40Pb2-M

GELIJKZIJDIGE HOEKPROFIELEN,
SCHERP KANTIG

KWALITEIT volgens EN 12167
TOLERANTIES volgens EN 12167
 CW617N



- > In handelslengten van ca. 5 meter.
- > De mechanische eigenschappen van profielen zijn afhankelijk van de vorm en de afmetingen en moeten bij de bestelling overeen worden gekomen.


A x A x D (MM)	GEWICHT KG/M	A x A x D (MM)	GEWICHT KG/M	A x A x D (MM)	GEWICHT KG/M
10 x 10 x 2*	0,31	20 x 20 x 3	0,95	30 x 30 x 4	1,93
15 x 15 x 2*	0,48	25 x 25 x 3	1,21	35 x 35 x 4	2,27
20 x 20 x 2*	0,65	30 x 30 x 3	1,47	40 x 40 x 4	2,61
25 x 25 x 2*	0,83	35 x 35 x 3	1,73	50 x 50 x 4	3,30
30 x 30 x 2*	1,00	40 x 40 x 3	1,99	40 x 40 x 5	3,23
40 x 40 x 2*	1,34	50 x 50 x 3	2,50	50 x 50 x 5	4,09
15 x 15 x 3	0,70	25 x 25 x 4	1,58		

* Kwaliteit: CuZn41Pb1Al-M (EN 1412: W617N)

MESSING CuZn40Pb2-M

ONGELIJKZIJDIGE HOEKPROFIELEN,
SCHERP KANTIG

KWALITEIT volgens EN 12167
TOLERANTIES volgens EN 12167
 CW617N



- > In handelslengten van ca. 5 meter.
- > De mechanische eigenschappen van profielen zijn afhankelijk van de vorm en de afmetingen en moeten bij de bestelling overeen worden gekomen.

A x B x D (MM)	GEWICHT KG/M	A x B x D (MM)	GEWICHT KG/M	A x B x D (MM)	GEWICHT KG/M
20 x 10 x 2*	0,48	40 x 20 x 2*	1,00	40 x 20 x 4	1,93
30 x 15 x 2*	0,74	40 x 20 x 3	1,47		

* Kwaliteit: CuZn41Pb1Al-M (EN 1412: W617N)


Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag.

MESSING CuZn40Pb2-M

KWALITEIT volgens EN 12167
TOLERANTIES volgens EN 12167
 CW617N

- > In handelslengten van ca. 5 meter.
- > De mechanische eigenschappen van profielen zijn afhankelijk van de vorm en de afmetingen en moeten bij de bestelling overeen worden gekomen.

T-PROFIELEN, SCHERP-KANTIG



A x B x D (MM)	GEWICHT KG/M	A x B x D (MM)	GEWICHT KG/M	A x B x D (MM)	GEWICHT KG/M
20 x 20 x 3	0,95	30 x 30 x 3	1,47	40 x 40 x 4	2,61
25 x 25 x 3	1,21				


Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag.

MESSING CuZn41Pb1Al-M

KWALITEIT volgens EN 12167
TOLERANTIES volgens EN 12167
 CW617N

- > In handelslengten van ca. 5 meter.
- > De mechanische eigenschappen van profielen zijn afhankelijk van de vorm en de afmetingen en moeten bij de bestelling overeen worden gekomen.

U-PROFIELEN, SCHERP-KANTIG



A x B x A x D (MM)	GEWICHT KG/M	A x B x A x D (MM)	GEWICHT KG/M	A x B x A x D (MM)	GEWICHT KG/M
15 x 10 x 15 x 1,5	0,48	15 x 15 x 15 x 2	0,71	30 x 32 x 30 x 2,5*	1,87
15 x 12 x 15 x 2	0,65	20 x 20 x 20 x 2	0,96		

* Kwaliteit: CuZn40Pb2-M (EN1412: CW617N)


Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag.

MESSING CuZn39Pb3

KWALITEIT volgens EN 12167
TOLERANTIES volgens EN 12167
 CW617N

- > In handelslengten van ca. 5 meter.
- > De mechanische eigenschappen van profielen zijn afhankelijk van de vorm en de afmetingen en moeten bij de bestelling overeen worden gekomen.

HALFROND



B x H (MM)	GEWICHT KG/M	B x H (MM)	GEWICHT KG/M	B x H (MM)	GEWICHT KG/M
12 x 6	0,49	16 x 8	0,86	20 x 10	1,34

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag.

MESSING CuZn40Pb2-M

KWALITEIT volgens EN 12167
TOLERANTIES volgens EN 12167
 CW617N

PLAT, SCHERP-KANTIG, AUTOMATENKWALITEIT



- > In handelslengten van ca. 4 meter.
- > Voor de leveringsconditie M liggen geen mechanische eigenschappen vast.

B X D (MM)	GEWICHT KG/M	B X D (MM)	GEWICHT KG/M	B X D (MM)	GEWICHT KG/M	B X D (MM)	GEWICHT KG/M
6 x 2	0,10	15 x 4	0,52	35 x 6	1,81	60 x 10	5,16
10 x 2	0,17	20 x 4	0,69	40 x 6	2,06	80 x 10	6,88
12 x 2	0,21	25 x 4	0,86	50 x 6	2,58	100 x 10	8,60
15 x 2	0,26	30 x 4	1,03	60 x 6	3,10	25 x 12	2,58
20 x 2	0,34	35 x 4	1,20	12 x 8	0,83	30 x 12	3,10
25 x 2	0,43	40 x 4	1,38	15 x 8	1,03	35 x 12	3,61
30 x 2	0,52	50 x 4	1,72	20 x 8	1,38	40 x 12	4,13
35 x 2	0,60	60 x 4	2,06	25 x 8	1,72	50 x 12	5,16
40 x 2	0,69	10 x 5	0,43	30 x 8	2,06	20 x 15	2,58
50 x 2	0,86	12 x 5	0,52	35 x 8	2,41	25 x 15	3,23
10 x 3	0,26	15 x 5	0,65	40 x 8	2,75	30 x 15	3,87
12 x 3	0,31	20 x 5	0,86	50 x 8	3,44	35 x 15	4,52
15 x 3	0,39	25 x 5	1,08	60 x 8	4,13	40 x 15	5,16
20 x 3	0,52	30 x 5	1,29	80 x 8	5,50	50 x 15	6,45
25 x 3	0,65	35 x 5	1,51	100 x 8	6,88	60 x 15	7,74
30 x 3	0,77	40 x 5	1,72	15 x 10	1,29	30 x 20	5,16
35 x 3	0,90	50 x 5	2,15	20 x 10	1,72	40 x 20	6,88
40 x 3	1,03	60 x 5	2,58	25 x 10	2,15	50 x 20	8,60
50 x 3	1,29	10 x 6	0,52	30 x 10	2,58	60 x 20	10,32
60 x 3	1,55	15 x 6	0,77	35 x 10	3,01	80 x 20	13,76
70 x 3	1,81	20 x 6	1,03	40 x 10	3,44	40 x 25	8,60
10 x 4	0,34	25 x 6	1,29	50 x 10	4,30	50 x 25	10,75
12 x 4	0,41	30 x 6	1,55				

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag.

MESSING CuZn39Pb3-M

LEVERINGSTOESTAND t/m 60 mm getrokken
LEVERINGSTOESTAND boven 60 mm geperst
KWALITEIT volgens EN 12164
TOLERANTIES volgens EN 12164
 CW614N

VIERKANT, SCHERP-KANTIG, AUTOMATENKWALITEIT



- > In handelslengten van ca. 3 meter.
- > Voor de leveringsconditie M liggen geen mechanische eigenschappen vast.


VIERKANT MM	GEWICHT KG/M	VIERKANT MM	GEWICHT KG/M	VIERKANT MM	GEWICHT KG/M	VIERKANT MM	GEWICHT KG/M
6	0,31	14	1,69	25	5,38	45	17,42
7	0,42	15	1,94	28	6,74	50	21,50
8	0,55	16	2,20	30	7,74	55	26,02
9	0,70	18	2,79	32	8,81	60	30,96
10	0,86	19	3,10	35	10,54	65	36,34
11	1,04	20	3,44	38	12,42	70	42,14
12	1,24	22	4,16	40	13,76	80	55,04

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag.

MESSING CuZn39Pb3-M

ROND, AUTOMATENKWALITEIT

LEVERINGSTOESTAND	t/m 70 mm getrokken
LEVERINGSTOESTAND	boven 70 mm geperst
KWALITEIT	volgens EN 12164
TOLERANTIES	volgens EN 12164 CW614N



- > In handelslengten van ca. 3 meter.
- > Voor de leveringsconditie M liggen geen mechanische eigenschappen vast.

ROND MM	GEWICHT KG/M	ROND MM	GEWICHT KG/M	ROND MM	GEWICHT KG/M	ROND MM	GEWICHT KG/M
2	0,03	13	1,14	30	6,08	75	37,97
2,5	0,04	14	1,32	32	6,91	80	43,20
3	0,06	15	1,52	33	7,35	85	48,78
3,5	0,08	16	1,73	34	7,80	90	54,68
4	0,11	17	1,95	35	8,27	95	60,92
5	0,17	18	2,19	36	8,75	100	67,51
5,5	0,20	19	2,44	38	9,75	110	81,68
6	0,24	20	2,70	40	10,80	115	89,28
7	0,33	21	2,98	42	11,91	120	97,21
7,5	0,38	22	3,27	45	13,67	125	105,48
8	0,43	23	3,57	48	15,55	130	114,09
8,5	0,49	24	3,89	50	16,88	140	132,32
9	0,55	25	4,22	52	18,25	150	151,90
10	0,68	26	4,56	55	20,42	160	172,83
11	0,82	27	4,92	60	24,30	170	195,10
12	0,97	28	5,29	65	28,52	180	218,73
12,7 (1/2")	1,09	29	5,68	70	33,08	200	270,04

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag.

MESSING CuZn39Pb3-M

ZESKANT, AUTOMATENKWALITEIT

LEVERINGSTOESTAND	t/m 60 mm getrokken
LEVERINGSTOESTAND	boven 60 mm geperst
KWALITEIT	volgens EN 12164
TOLERANTIES	volgens EN 12164 CW614N



- > In handelslengten van ca. 3 meter.
- > Voor de leveringsconditie M liggen geen mechanische eigenschappen vast.

SLEUTELWIJDTE (MM)	GEWICHT KG/M	SLEUTELWIJDTE (MM)	GEWICHT KG/M	SLEUTELWIJDTE (MM)	GEWICHT KG/M
5	0,19	19	2,69	38	10,75
6	0,27	20	2,98	40	11,92
7	0,36	21	3,28	41	12,52
8	0,48	22	3,60	42	13,14
9	0,60	24	4,29	45	15,08
10	0,74	25	4,65	46	15,76
11	0,90	27	5,43	50	18,62
12	1,07	28	5,84	55	22,53
13	1,26	30	6,70	60	26,81
14	1,46	32	7,63	65	31,47
15	1,68	34	8,61	70	36,49
16	1,91	35	9,12	75	41,89
17	2,15	36	9,65	80	47,67
18	2,41				

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag.